

GRUPPO ELETTROGENO SGE 225 VPSX

- Motore diesel VOLVO PENTA raffreddato ad acqua 1500 giri/min.
- Regolatore elettronico di giri
- Protezione motore EP6
- Alternatore sincrono trifase
- Regolazione elettronica della tensione
- Relè differenziale elettronico
- Interruttore magnetotermico quadripolare
- Pompa estrazione olio di serie
- Indicatore temperatura acqua e pressione olio di serie
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard											
	Motore Diesel	Raffreddato ad acqua	Batteria 24V (2x12V)	Protezione motore	Avviamento elettrico	Arresto press. olio	Arresto temperatura	Arresto fuori giri	Arresto riserva carb.	Allarme carica batt.	Gancio di sollevamento
					Giri motore	Contaore	Voltmetro batteria	Voltmetro	Frequenziometro	Avviamento remoto	
Accessori da richiedere all'ordine											
	Alternatore sincrono	Regolatore elettronico di tensione	Interruttore magnetotermico	Morsetti d'uscita	Amperometro	Selettore voltmetrico	Pulsante emergenza	Avvisatore acustico			Livello carburante
Accessori a richiesta	● Commutazione 50/60Hz ● Relè differenziale elettronico ● Volt e Hz regolabili da quadro ● Magnet permanenti Scaldiglia acqua WH ● Setti insonorizzanti ● Valvola 3-vie e attacchi rapidi per alimentazione da serbatoio esterno ● Serbatoio 120l ● Kit piedi container ● Kit ruote container										

Dati tecnici

SGE 225 VPSX

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz

Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Potenza trifase stand-by

* Potenza trifase P.R.P.

Cos φ

Classe di isolamento

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE

Diesel 4-tempi turbo-intercooler, iniezione diretta, raffreddamento ad acqua

Modello

VOLVO PENTA TAD733GE

* Potenza netta Stand-by

197 kW (268 HP)

* Potenza netta P.R.P.

177 kW (240 HP)

Regime

1500 giri/min.

Cilindrata

7.15 l (7150 cm³)

Cilindri

6

Consumo carburante (75% di P.R.P.)

34.5 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio

250 l

Autonomia (75% di P.R.P.)

7.2 h

Grado di protezione IP

IP 44

Dimensioni LxIxH (mm)

4000x1300x2000

Peso a secco

2850 kg

Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)*

95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)

Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)*

96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m)

* Potenza acustica in accordo alla direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.