

GRUPPO ELETTROGENO

SGE 385 FMSX EAS

- Motore diesel FPT (IVECO) raffreddato ad acqua 1500 giri/min.
- Motore turbo aftercooler con regolazione elettronica di giri
- Recupero interno fumi olio motore sistema blow-by chiuso
- Protezione motore EP6
- Alternatore sincrono trifase
- Relè differenziale elettronico di serie
- Interruttore magnetotermico quadripolare
- Pompa estrazione olio
- Basamento a tenuta liquidi con tappo di drenaggio
- Due ganci centrali di sollevamento
- Predisposto per uso con Quadro Automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Accessori da richiedere all'ordine												
												2 ganci di sollevamento
				Amperometro	Selettore voltmetrico	Pulsante emergenza	Avvisatore acustico	Predisposiz. per EAS/TCM	Livello carburante	Indicatore press. olio	Indicatore temp. acqua	
Accessori a richiesta	● Quadro con prese CEE: 1x400V 125A 3P+N+T - 1x400V 63A 3P+N+T - 1x400V 32A 3P+N+T - 1x400V 16A 3P+N+T - 2x230V 16A 2P+T ● Il quadro richiede una protezione elettrica: relè differenziale elettronico o sorvegliatore d'isolamento ● Sorvegliatore d'isolamento ● Volt regolabili da quadro ● Radiocomando ● Magneti permanenti ● Scaldiglia acqua WH ● Sensore basso livello acqua radiatore ● Pompa travaso automatico carburante ● Serbatoio 120l ● Valvola 3-vie e attacchi rapidi per alimentazione da serbatoio esterno											
	● Quadro automatico EAS 435 MTE-805 ● Kit messa a terra ● Comando a distanza TCM35											

Dati tecnici

SGE 385 FMSX EAS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz

* Potenza trifase stand-by	385 kVA (308 kW) / 400 V / 555.7 A
* Potenza trifase P.R.P.	350 kVA (280 kW) / 400 V / 505.2 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1	

MOTORE

Modello	FPT (IVECO) C13 TE2A
* Potenza netta Stand-by	330 kW (448.8 HP)
* Potenza netta P.R.P.	300 kW (408 HP)
Regime	1500 giri/min.
Cilindrata	12.9 l (12900 cm ³)
Cilindri	6
Consumo carburante (75% di P.R.P.)	53.7 l/h
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1	

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	580 l
Autonomia (75% di P.R.P.)	10.8 h
Grado di protezione IP	IP 44
Dimensioni LxIxH (mm)	4100x1520x2150
Peso a secco	4050 kg
Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)*	97 dB(A) (72 dB(A) @ 7 m)
Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)*	98 dB(A) (73 dB(A) @ 7 m)
* Potenza acustica in accordo alla direttiva 2000/14/CE - solo per versione SX	

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.